

HERO Xs



HEATING - COOLING & DHW  
6KW – 22KW



Wi-Fi



INVERTER



R290



Ενσωματωμένος  
κυκλοφορητής



Δείκτης  
πίεσης



Έξυπνη  
οθόνη αφής

| Μοντέλο                            |                           | SHP-06HXSP1      | SHP-08HXSP1               | SHP-12HXSP1      | SHP-15HXSP1       | SHP-15HXSP3       | SHP-22HXSP3       |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Θέρμανση                           | Εύρος θερμικής ισχύος     | kW               | 2.5~6.0                   | 3.3 ~ 8.3        | 4.5 ~ 11.4        | 5.9 ~ 14.8        | 8.8 ~ 22.0        |
|                                    | Εύρος εισόδου θέρμανσης   | kW               | 0.48~1.44                 | 0.64 ~ 2.18      | 0.85 ~ 2.95       | 1.13 ~ 3.83       | 1.68 ~ 5.77       |
|                                    | Εύρος COP                 |                  | 4.16~5.21                 | 3.81 ~ 5.17      | 3.81 ~ 5.17       | 3.86 ~ 5.22       | 3.81 ~ 5.24       |
| Ψύξη                               | Εύρος ψυκτικής ικανότητας | kW               | 1.7~4.2                   | 2.4 ~ 5.8        | 3.3 ~ 8.2         | 4.3 ~ 10.8        | 6.2~15.3          |
|                                    | Ισχύς εισόδου ψύξης       | kW               | 0.53~1.37                 | 0.79 ~ 2.19      | 1.08 ~ 3.07       | 1.39 ~ 3.99       | 1.99~5.60         |
|                                    | Εύρος EER                 |                  | 3.06~3.20                 | 2.65 ~ 3.04      | 2.67 ~ 3.06       | 2.71 ~ 3.10       | 2.73~3.12         |
|                                    | ErP Level (35°C)          |                  | A+++                      | A+++             | A+++              | A+++              | A+++              |
| DHW                                | Εύρος θερμικής ισχύος     | kW               | 2.6~5,3                   | 3.7 ~ 7.4        | 5.2 ~ 10.2        | 6.6 ~ 13.2        | 7.8 ~ 17.6        |
|                                    | Εύρος εισόδου θέρμανσης   | kW               | 0.56~1.50                 | 0.79 ~ 2.10      | 1.10 ~ 2.87       | 1.41 ~ 3.73       | 7.8 ~ 17.6        |
|                                    | Εύρος COP                 |                  | 3.53~4.64                 | 3.52 ~ 4.69      | 3.55 ~ 4.71       | 3.54 ~ 4.67       | 3.51 ~ 4.66       |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος         |                           |                  | 230V/1Ph/50Hz/60Hz        |                  |                   |                   | 380V/3Ph/50-60Hz  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας |                           |                  | -25 ~ 43°C                |                  |                   |                   |                   |
| Ψυκτικό Υγρο                       |                           |                  | R290                      |                  |                   |                   |                   |
| Θόρυβος                            | (dB(A))                   | ≤45              | ≤47                       | ≤ 50             | ≤ 52              | ≤ 50              | ≤ 52              |
| Πτώση πίεσης νερού                 | kPa                       | 25               | 30                        | 35               | 40                | 35                | 40                |
| Κυκλοφορία νερού                   | m³/H                      | 1.03             | 1,5                       | 2,2              | 3,2               | 2,2               | 3,2               |
| Μέγιστη κεφαλή νερού               | m                         | 7,5              | 9                         | 9                | 9                 | 9                 | 9                 |
| Διάμετρος σωλήνα                   | mm                        | DNS25            | DNS25                     | DNS25            | DNS25             | DNS25             | DNS25             |
| Καθαρή διάσταση (Π*Β*Υ)            | mm                        | 1080 x 440 x 761 | 1080 x 460 x 820          | 1080 x 460 x 960 | 1080 x 480 x 1060 | 1080 x 480 x 1060 | 1080 x 480 x 1372 |
| Καθαρό βάρος                       | kg                        | 95               | 105                       | 115              | 160               | 160               | 166               |
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας      | °C                        |                  | 20 ~ 75 °C (DWH)          |                  |                   |                   |                   |
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας      | °C                        |                  | 20 ~ 75 °C (max) θέρμανση |                  |                   |                   |                   |
| Θερμοκρασία νερού λειτουργίας      | °C                        |                  | 7 ~ 35 °C (max) Ψύξη      |                  |                   |                   |                   |